

拡張 Wiki 記法

この書き方は標準 Wiki 記法より少々優先順位が下がるが、次項に挙げる「スタイル属性設定」や「文字装飾設定」よりも手軽に、文章装飾が可能。%r: 2007 年 10 月 15 日機能実装 :%

行 (パラグラフ) 書式

左寄せ <<

左寄せ <<

> センタリング <

> センタリング <

>> 右寄せ

>> 右寄せ

\$ 重要な小見出し

\$ 重要な小見出し

:: 説明
;;; 詳細な説明

:: 説明
;;; 詳細な説明

文字列 (インライン) 書式

文字サイズ

%%+ 特大文字 (140%)%%+ %+ 拡大文字 (120%)%+ 通常サイズ (100%) %- 縮小文字 (80%)-% %-- 特小文字 (60%)--%

%++ 特大文字 (140%)++% %+ 拡大文字 (120%)+% 通常サイズ (100%) %- 縮小文字 (80%)-%
%-- 特小文字 (60%)--%

文字色

%r: 赤文字 (red):% %g: 緑文字 (green):% %b: 青文字 (blue):% %v: 紫文字 (violet):% %e: 黒文字 (ebony):%

%r: 赤文字 (red):% %g: 緑文字 (green):% %b: 青文字 (blue):% %v: 紫文字 (violet):% %e: 黒文字 (ebony):%

上記以外の色は指定できない (希望があれば追加します)

文字装飾

`%* ボールド *% %/ イタリック /% %# マーカー #% || ノーマル ||`

`%* ボールド *% %/ イタリック /% %# マーカー #% || ノーマル ||`

文字列書式の複数指定

こんな風に `%+#` 複数の書式 `#%` を `%b:` 入れ子で `%*` 重ねる `*%:%+%` が可能。

こんな風に `%+#` 複数の書式 `#%` を `%b:` 入れ子で `%*` 重ねる `*%:%+%` が可能。

ただし `%/'''` 標準 Wiki 記法 `'''` は中に入れられない `/%` ので、
こういうときは `%/%*` こういう風に `*%` 拡張 Wiki 記法で装飾 `/%` するとよい。

ただし `%/` 標準 Wiki 記法は中に入れられない `/%` ので、
こういうときは `%/%*` こういう風に `*%` 拡張 Wiki 記法で装飾 `/%` するとよい。

改行とエスケープ

手動改行

この記号で改行する。 インライン書式なのでテーブルの中でも使用可能。

この記号で改行する。 ~ インライン書式なのでテーブルの中でも使用可能。

エスケープ文字

`¥{¥{ これはプラグにならない¥}¥}`

`\{\{ これはプラグにならない\}\}`

`¥*` このように「`*`」を先頭に表記できる。

`*` このように「`*`」を先頭に表記できる。

これは `¥` 改行にならない。

これは `\~` 改行にならない。

`¥¥` で円マークの表記。

`\¥` で円マークの表記。

スタイル属性設定

`{{spam 属性, 値, 文字列}}`
`{{div 属性, 値, Wiki 書式}}`
属性には `styel`、`class`、`id` のいずれかが入る

文字装飾設定

`{ {word 文章, 属性} }`
属性には 色名 (文字) かサイズ (数字) を設定できる
その他、以下の文字を指定可能
サイズ : `xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large, smaller, larger`
太さ : `bold, lighter, bolder`
装飾 : `underline, overline, line-through, blink`
背景色 : `bgcolor: 色 (bg でも OK : は半角スペースでも OK)`

テーブル属性設定

カラム属性設定 (td に付記される属性)

LEFT	左寄せ
CENTER	水平方向にセンタリング
RIGHT	右寄せ
TOP	上寄せ
MIDDLE	垂直方向にセンタリング
BOTTOM	下寄せ
BOLD	カラム内の文字を太字に
ITALIC	カラム内の文字を斜体に
COLOR	カラム内の文字色を指定 (FFFFFF 形式で)
BGCOLOR	カラムの背景色を指定 (FFFFFF 形式で)
SIZE	カラム幅を指定 (ピクセル単位)
COLS	カラムの横方向連結数を指定
ROWS	カラムの縦方向連結数を指定

各カラムの内容の後に { 属性 } と記述していく。複数設定するときは属性を「|」で区切る。値を指定できるものは「:」を使って指定する。

`,{c},{カラム1の属性設定},{カラム2の属性設定},...` という行を記述することで、それ以降のカラム属性を一気に設定可能。

カラム属性のグループ化

テーブルの先頭に

`,{c グループラベル},{属性設定}`

と記述すると、属性設定時に記述したグループラベルを書くだけで、統一された属性指定が可能になる。実際に使用するときには、さらに「|」を付けて、個別の設定で上書きをすることも可能。

行属性設定 (tr に付記される属性)

LEFT	左寄せ
CENTER	水平方向にセンタリング
RIGHT	右寄せ
BOLD	カラム内の文字を太字に
ITALIC	カラム内の文字を斜体に
COLOR	カラム内の文字色を指定 (FFFFFF 形式で)
BGCOLOR	カラムの背景色を指定 (FFFFFF 形式で)

`,{r 属性},カラム1,カラム2,...` というように、最初に指定することで、その行単位の属性を設定可能。属性を指定するときにはグループラベルを使うことも可能。

奇数行と偶数行の属性設定

テーブルの先頭に

,{r1},{属性}
,{r2},{属性}

と記述すると、r1 が奇数行、r2 が偶数行の行属性として使用できる。

テーブル属性設定 (table に付記される属性)

LEFT	左寄せ、値を設定することで margin-left を指定可能 (ピクセル単位)
CENTER	水平方向にセンタリング
RIGHT	右寄せ、値を設定することで margin-right を指定可能 (ピクセル単位)
SIZE	テーブルの幅を設定 (ピクセル単位)
CAPTION	テーブルのキャプションを設定
SUMMARY	テーブルの summary 属性を設定